



# System FERRO-LUX

## BESCHREIBUNG

Verbindungsleitung aus Stahlblech für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

## MATERIAL

Stahlblech DC01 (St12)

## OBERFLÄCHE

Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Farben:

Schwarz 702.284 oder  
Gussgrau 702.288

Auf Anfrage:

Schwarz-metallic 702.310,  
Gussgrau hell 800.820 oder  
Braun-metallic 705.018

## WANDSTÄRKE


2,0 mm

## INNENDURCHMESSER

120 - 200 mm, weitere auf Anfrage

## VERBINDUNG

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden



## EIGENSCHAFTEN

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle\*)
- Kaminöfen

\* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 017

## CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400<sup>1</sup>

<sup>1</sup> mit Strahlungsschutz