

BESCHREIBUNG

Verbindungsleitung aus Stahlblech für den Anschluss an Kaminöfen und Einsatz im Wohn- und Sichtbereich, trockene Betriebsweise.

MATERIAL

Stahlblech DC01 (St12)

OBERFLÄCHE

Hitzefeste Senothermlackbeschichtung

Farben:

Schwarz 702.284 oder Gussgrau 702.288

Auf Anfrage: Schwarz-metallic 702.310, Gussgrau hell 800.820 oder Braun-metallic 705.018

WANDSTÄRKE

2,0 mm

INNENDURCHMESSER

120 - 200 mm, weitere auf Anfrage

VERBINDUNG

Steckverbindung durch eingezogene Steckenden

















EIGENSCHAFTEN

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
- Kaminöfen
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 017

CE-KLASSIFIZIERUNG NACH DIN EN 1856 - 2

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400¹ mit Strahlungsschutz

Winkel 30° mit Tür

• Bei abweichenden Farbwünschen verwenden Sie bitte statt der FERRO1.../FERRO-E1.../FERRO-R1... (Schwarz) folgende Artikelcodes: FERRO2.../FERRO-E2.../FERRO-R2... Schwarz metallic FERRO4.../FERRO-E4.../FERRO-R4... Gussgrau hell FERRO3.../FERRO-E3.../FERRO-R3... Gussgrau FERRO5.../FERRO-E5.../FERRO-R5... Braun metallic Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code







Längenelement

Längenelement

Winkel 15° mit Tür

Winkel 15° ohne Tür Winkel 30° ohne Tür Winkel 45° ohne Tür Winkel 60° ohne Tür

Längenelement

Winkel 90° mit Tür

Längenelement

Winkel 45° mit Tür

Längenelement

Winkel drehbar


"Basic'

0-90°, 3-teilig mit Tür









Vollformbogen 90° mit Tür

Winkel drehbar Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig mit Tür 0-90°, 3-teilig mit

Drosselklappe und Tür

Winkel drehbar 0-90°, 3-teilig ohne Tür

Winkel drehbar 0-90°, 4-teilig, 2 Türen















FERRO1454Ø

FERRO1445Ø

FERRO1446Ø

FERRO11758Ø

FERRO11769Ø

FERRO11771Ø

FERRO11759Ø

Winkel drehbar 0-90°, 4-teilig, ohne Wandfutter DC01 Stahl doppelt 100mm Stahl doppelt unlackiert

Wandfutter DC01 200mm unlackiert Wandfutter mit Zentrierfedern und Wandrosette 55mm Wandrosette 55mm

Wandrosette groß 85mm

Eckwandfutter 90° mit Blende lose, Ecke innen















FERRO0414Ø

FERRO1423Ø

FU1442Ø

mit Blende lose, Ecke Stahl unlackiert außen

Eckwandfutter 270° Steckverbinder, DC01 Drosselklappe

Rußtopf klappbar

Ferro Senotherm Spraydose schwarz

Ferro Senotherm Spraydose schwarz metallic

Ferro Senotherm Spraydose gussgrau



















FERRO0443Ø

FERRO1453Ø

ZUAC2278Ø

FERROSP-1

FERROSP-2

Ferro Senotherm Spraydose gussgrau hell

Ferro Senotherm Spraydose braun metallic

Strahlungsschutz I=1000mm

Strahlungsschutz I=750mm

Strahlungsschutz I=500mm

Strahlungsschutz I=250mm

Strahlungsschutz Bogen 90° stehend















FERROSP-4

FERROSP-5

FERRO1961Ø

FERRO1960Ø

FERRO1483Ø

FERRO1959Ø

FERRO1497Ø

• Bei abweichenden Farbwünschen verwenden Sie bitte statt der FERRO1.../FERRO-E1.../FERRO-R1... (Schwarz) folgende Artikelcodes: FERRO2.../FERRO-E2.../FERRO-R2... Schwarz metallic FERRO3.../FERRO-E3.../FERRO-R3... Gussgrau FERRO4.../FERRO-E4.../FERRO-R4... Gussgrau hell FERRO5.../FERRO-E5.../FERRO-R5... Braun metallic Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

Strahlungsschutz Bogen 90° liegend

Erweiterung

Reduzierung







FERRO1498Ø

FERRO-E1ØØ

FERRO-R1Ø