

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift/Stempel

Lieferanschrift / Kommission: \_\_\_\_\_

Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**  
 Innen 1.4404 / 1.4571  
 Außen 1.4301  
 gegen Aufpreis  
 \_\_\_\_\_

**Wandstärke**  
 Innen/Außen 0,6 mm  
 gegen Aufpreis  
 Innen 0,8 mm  Innen 1,0 mm  
 Innen 1,25 mm  Innen 1,50 mm

**Oberfläche**  
 Gebürstet  
 gegen Aufpreis  
 Matt  Lackiert  
 Hochglanz

Ø    Ø    Ø    Ø

CODE	FUSSHALTERUNG / ZWISCHENHALTERUNG	▼	▼ Stückzahl ▼	▼
DWV01Ø	Konsolbleche, verstellbar von 50 - 150 mm			
DWV02Ø	Konsolbleche, verstellbar von 150 - 250 mm			
DWV49Ø	Konsolbleche, verstellbar von 250 - 360 mm			
DWV391	Wandstütze & Querträger Typ I 350 mm			
DWV392	Wandstütze & Querträger Typ II 500 mm			
DWV393 *1	Wandstütze & Querträger Typ III 750 mm			
DWV407 *1	Wandstütze & Querträger Typ IV 1030 mm			
ZUTE1425	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück			
ZUTE1426	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück			
ZUTE1427	Wasserableitbleche für Wandstützen, 2 Stück			

GRUNDPLATTE / SCHORNSTEINFUSS				
DWV03Ø	Teleskopstütze 250 - 690 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel			
DWV04Ø	Teleskopstütze 250 - 1190 mm inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel			
DWV1017Ø	Teleskopstütze 610-1190 mm, inkl. Teleskopkopf mit Kondensatablauf unten 1/2" Nippel und Tür für Kondensatauffangbehälter			
ZUAC2253	PVC-Schlauch transparent, Ø 26 mm, l = 0,5 m zur Verlängerung des Kondensatablaufs			
ZUTE1255Ø	Kondensatauffangbehälter			
DWV384Ø	Grundplatte rund mit Kondensatablauf unten verstellbarer Halterung bis 200 mm Wandabstand (Aufbauhöhe max. 8 m)			
DWV05Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf unten und 1/2" Nippel			
DWV06Ø	Grundplatte mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel			
DWV66Ø	Grundplatte für Sockelmontage mit Kondensatablauf seitlich und 1/2" Nippel			
750AKD1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)			
DWV1592Ø	Grundplatte mit herausnehmbarem Rußtopf			
DWV07Ø	Grundplatte für Zwischenstütze			
DWV08Ø	Grundplatte für Kaminerrhöhung (mit rundem Einschub, L = 250 mm) max. Aufbauhöhe ab Grundplatte 1,5 m			
DWV09Ø	Grundplatte geschlossen			

REINIGUNGSELEMENT				
DWV10Ø	Reinigungselement (bis 600 °C / N1)	integr. Zugregler		
DWV383Ø	Reinigungselement mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (bis 600 °C / N1)			
DWV381Ø	Reinigungselement Design Plus (nur im Innenbereich) (bis 600 °C / N1)			
DWV381AØ	Reinigungselement Design Plus für Festbrennstoffe (Außenbereich) (bis 600 °C / N1)			
DWV1325Ø	Reinigungselement Design Plus mit Kugelfang und Rußtopf herausnehmbar (bis 600 °C / N1)			
DWV1805Ø	Reinigungselement Design mit Kugelfang und Wandfutter für Ferro mit 150 mm Einschub sowie Rußtopf herausnehmbar (bis 600 °C / N1)			
DWV382Ø	Reinigungselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (nur im Innenbereich) (bis 600 °C / N1)			
DWV382AØ	Reinigungselement Design Plus mit integrierter Grundplatte und Kondensatablauf unten (Außenbereich) (bis 600 °C / N1)			

DW382 und DW382A Ist ausschließlich zur Montage mit einer Wandstütze mit Querträgern geeignet

\*1 Bei Wandabständen größer 400 mm ist ein statischer Nachweis erforderlich, dieser muss separat beauftragt werden

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

 Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**

- 
- Innen 1.4404 / 1.4571
- 
- 
- Außen 1.4301
- 
- gegen Aufpreis
- 
- 
- \_\_\_\_\_

**Wandstärke**

- 
- Innen/Außen 0,6 mm
- 
- gegen Aufpreis
- 
- 
- Innen 0,8 mm
- 
- Innen 1,0 mm
- 
- 
- Innen 1,25 mm
- 
- Innen 1,50 mm

**Oberfläche**

- 
- Gebürstet
- 
- gegen Aufpreis
- 
- 
- Matt
- 
- Lackiert
- 
- 
- Hochglanz

Ø    Ø    Ø    Ø

**CODE**
**T-ANSCHLUSS**

▼ Stückzahl ▼ ▼

DWV11Ø	T-Anschluss 87° mit Wassernase				
DWV317Ø	T-Anschluss 90° mit Wassernase				
DWV421Ø	T-Anschluss 87° mit Reinigung gegenüberliegend (gleiche Höhe) (bis 600 °C / N1)				
DWV309Ø	T-Anschluss 90° mit Reinigung gegenüberliegend (gleiche Höhe) (bis 600 °C / N1)				

DW421 und DW309 Einsatz in Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

DWV12Ø	T-Anschluss 45° mit Wassernase				
--------	--------------------------------	--	--	--	--

**LÄNGENELEMENT**

DWV13Ø	Längenelement 1000 mm				
DWV14Ø	Längenelement 500 mm				
DWV15Ø	Längenelement 250 mm				
DWV261Ø	Längenelement 500 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				
DWV262Ø	Längenelement 1000 mm mit integriertem Wandfutter, kürzbar für Ferro				
DWV1406Ø	Längenelement 250 mm mit Aufnahme für Wandhalter				
DWV1392Ø	Längenelement 500 mm mit Aufnahme für Wandhalter				
DWV1393Ø	Längenelement 1000 mm mit Aufnahme für Wandhalter				

**WANDHALTERUNG**

DWV21Ø	Wand- und Deckenabstandshalter starr 50 mm				
DWV22Ø *	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 150 mm				
DWV23Ø *	Wandabstandshalter verstellbar 50 - 250 mm				
DWV24Ø *	Wandabstandshalter verstellbar 250 - 360 mm				
DWV20Ø *	Wandabstandshalter starr (Kopf-/Wandteil), Wandabstand ab 360 mm				
DWV24MGØ	Wandabstandshalter mit Gelenk verstellbar 250 - 360 mm				
DW85	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DWV20 L = 500 mm				
DW86	Verlängerungsrohr 30 x 30 mm für DWV20 L = 1000 mm				
DWV389Ø	Wandhalter verstellbar 250 - 360 mm Design Plus				
DWV386Ø	Wandhalter verstellbar 50 - 150 mm Design Plus				
DWV387Ø	Wandhalter verstellbar 50 - 250 mm Design Plus				
DW20-1Ø *	Wandteil von DWV20 verstellbar für Wandhalter ab 250 mm				
DW22-1Ø *	Wandteil von DWV22 für Wandhalter 50 - 150 mm				
DW23-1Ø *	Wandteil von DWV23 für Wandhalter 50 - 250 mm				
DW24-1Ø *	Wandteil von DWV24 für Wandhalter 250 - 360 mm (ab Ø250 zweisträbig)				

\* Wandabstandshalter werden ab Ø 250 zweisträbig ausgeliefert

**WINKEL**

DWV16Ø	Winkel 15° starr				
DWV17Ø	Winkel 30° starr				
DWV18Ø	Winkel 45° starr				
DWV84Ø	Winkel 60° starr				
DWV64Ø	Winkel 87° starr				
DWV60Ø	Winkel 90° starr				
DWV67GØ	Reinigungswinkel 87° (bis 600 °C / N1)				
DWV19GØ	Reinigungswinkel 90° (bis 600 °C / N1)				
DWV1228Ø	Revisionswinkel 90° mit Design Deckel für Festbrennstoffe (Innenbereich) (bis 600 °C / N1)				

Kundennr.: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_

 Lieferanschrift /  
Kommission: \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift/Stempel

 Terminwunsch: \_\_\_\_\_  Abholung: \_\_\_\_\_

**Material**

- 
- Innen 1.4404 / 1.4571
- 
- 
- Außen 1.4301
- 
- gegen Aufpreis
- 
- 
- \_\_\_\_\_

**Wandstärke**

- 
- Innen/Außen 0,6 mm
- 
- gegen Aufpreis
- 
- 
- Innen 0,8 mm
- 
- Innen 1,0 mm
- 
- 
- Innen 1,25 mm
- 
- Innen 1,50 mm

**Oberfläche**

- 
- Gebürstet
- 
- gegen Aufpreis
- 
- 
- Matt
- 
- Lackiert
- 
- 
- Hochglanz

Ø	Ø	Ø	Ø
---	---	---	---

**CODE**
**SCHORNSTEINKOPF**

▼ ▼ Stückzahl ▼ ▼

DWV32Ø	Mündungsabschluss				
DWV33Ø	Regenhaube				
DWV33AØ	Regenhaube mit Funkenschutzgitter				
DWV31Ø	Wetterkragen / Wandrosette				
DWV307Ø	Wetterkragen mit Rand				
DWV81Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWV82Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWV39Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWV83Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Wetterkragen	zylindrisch			
DWV52Ø	Flachdachdurchführung inkl. konisch Wetterkragen				
DWV52ØZY	Flachdachdurchführung inkl. zylindrisch Wetterkragen				
DWV53Ø	Dachdurchführung 5° - 15° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWV59Ø	Dachdurchführung 16° - 25° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWV38Ø	Dachdurchführung 26° - 35° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWV54Ø	Dachdurchführung 36° - 45° mit Bleirand und Wetterkragen	zylindrisch			
DWV70Ø	Deckenblende, einteilig 0°	Hinterlüftet			
DWV71Ø	Deckenblende, einteilig 1° - 65°	Hinterlüftet	°Zahl angeben		
DWV74Ø	Deckenblende, zweiteilig 0°	Hinterlüftet			
DWV75Ø	Deckenblende, zweiteilig 1° - 65°	Hinterlüftet	°Zahl angeben		
DWV99VØ	Deckenblende 0° - 30° zweiteilig				
DWV98VØ	Deckenblende 31° - 45° zweiteilig				
DWV1702Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 0°-20° (bis 450 °C / N1)				
DWV1703Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 21°-40° (bis 450 °C / N1)				
DWV1704Ø	Deckenblende mit Dichtung für Dampfsperrenanbindung 41°-55° (bis 450 °C / N1)				
ZUTE2195Ø-Ø	Abdichtmanschette 0° - 30° für Schornsteine bis T400 mit Klebekragen				
ZUTE2232Ø-Ø	Abdichtmanschette 30° - 45° für Schornsteine bis T400 mit Faltenbalg und Klebekragen				

**ÜBERGANG**

DWV37Ø	Übergang EWglatt / DW-VISION				
DWV37AØ	Übergang DW-VISION / EW glatt				
DWV37GWØ	Übergang EW-FU / DW-VISION mit integriertem. Wandfutter, gerade				
DWV37GWFØ	Übergang EW-FU / DW-VISION mit integriertem Wandfutter, gerade für FERRO				
DWV37FØ	Übergang FERRO / DW-VISION				

**ZUBEHÖR**

750ISO40	Isothermband 40 mm (zum Abdichten der Abgasleitung im Wandfutter)				
750ADK1/2"	Verschlusskappe für Kondensatablauf 1/2" (bis 200° C)				
DWV43Ø	Verschlussdeckel mit Handgriff für DWV11				
DWV44Ø	Rußtopf abnehmbar mit Kondensatablauf und Klemmband	750ADK1/2"			
DWV51Ø	Entwässerungs-/Messelement 250 mm inkl. 1/2" Muffe und Verschlusschraube				
DWV50Ø	Schiebeelement für Verbindungsleitung 320-460 mm (bis 600 °C / N1)				
DWV294GØ	Längenelement mit Revision (für Verbindungsleitung) (bis 600 °C / N1)				
DWV41Ø	Klemmband als optischer Sichtschutz nach Trennschnitt				

